

ネットワークストリームの監視 IP 監視ユニット

ネットワーク上の放送ストリームの監視がしたい。お客様のご要望が多く、新しい監視ユニットを開発中です。



概要

- 指定した放送ストリームの監視を行います
- 2ストリーム監視
 - ・ RTP シーケンス番号 追い抜き、パケロス等の検知
 - ・ RTP ジッター値 ※しきい値によるエラー検知
精度は ms 想定
- WebAPI でステータスの取得が可能
- 監視結果は SNMPTrap で通知し、後段の既存監視システムなどでモニタリング可能



予定仕様

- ・ 1U ハーフサイズ
- ・ 100V 消費電力 /15W
- ・ TSoIP Port 1Gbps x 1
- ・ CTRL Port 100Mbps x 1
- ・ 前面 LCD の表示 (機器設定の表示等)
- ・ RTP 監視 (ジッタ、シーケンスナンバー抜け、逆転等)
- ・ SNMP Trap 発砲機能
- ・ WEB UI 機能 (設定、現在の状態など)
- ・ 最大同時計測ストリーム数 -> 最大合計 150Mbps
もしくは 2TS ストリーム監視

外観イメージ



●掲載された内容、画面例は製品の改良のため予告なく変更することがあります



Traffic Sim Co.,Ltd. 株式会社トラフィック・シム

〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目 19 番 56 号
TEL 052-526-5162 / <https://www.trafficsim.co.jp>



製品デモ / テスト機貸出っております
実際の商品をお試し頂けます
お気軽にお問合せください